

005/2010 SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

JÉWÉ Kereskedelmi Kft.

7673 Kővágószőlős, Golgota Hrsz 502.

Tel: 72/564-420 Fax: 72/564-436

Email: info@jewe.hu

Adószám: 11791108-2-02



Termék megnevezése: ART DECO beltéri ajtó 78*201,5 cm (82,6*204,3 cm tok külméret)

Felhasználási terület: Lakó- és középületekbe, nyaralókba, közösségi- és szociális épületekbe, valamint ha a tervezési feltételek megengedik, ipari épületekbe építhetők be.

A termék vámtarifaszáma: 4418.20.80.00

Az áru származási helye : EU

Gyártás dátuma: a terméken feltüntetésre kerül

Termékleírás : Az ajtólap könnyített szerkezetű beltéri ajtólap, MDF keretre két oldalról forgácsolap dekorfóliázással. Az ajtók dekorfóliázott MDF. A termékekbe beépített BB zár van.

Egyéb adatok :

Csomagolás : Az ajtólap oldalain végigfutó karton védőcsík + zsugorfólia,

Kiegészítők : Opcionálisan rendelhető kilincs, (nem tartozék!).

Műszaki specifikációk :

- DIN 18100

Minőség : I. osztály Származási hely : EU

Érvényes: 3 évig.

JÉWÉ Kereskedelmi Kft.
7673 Kővágószőlős, Golgota 502. hrsz.
5.

Petri Péter

Kővágószőlős, 2010. április.1

Kezelési és karbantartási útmutató

Szállítás, tárolás:

Szállításkor és tároláskor az ajtókat függőlegesen és vízszintesen is el lehet helyezni. Szállításkor az ajtók ne legyenek rázkódásnak kitéve. Minden esetben az ajtók mozgásmentes rögzítése szükséges. Tárolásnál helyezzük a szerkezeteket fa alátételre. A tokokat összeszerelés előtt alátét lemezre helyezve vízszintesen egymásra rakva is tárolhatjuk. Mechanikai sérülések elkerülése végett ne támasszunk, illetve ne tegyünk jelentős súlyú anyagot az ajtóra.

A tárolási helység klimatikus viszonyai lakószobának megfelelőek legyenek. Frissen vakolt épületben, szobában és bármely más nedves vagy túl száraz helyen az ajtókat tárolni még ideiglenesen sem szabad! A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 65 %-ot! A terméket szabad ég alatt tárolni, illetve tűző napnak kitenni sem a szállítás, sem a tárolás alatt nem szabad!

Beépítés:

lásd a tok csomagolásában megtalálható szerelési útmutatót

Fontos tudnivaló!

A belső munkák során az ajtók apróbb sérüléseket szenvedhetnek, ezért célszerű betonozás, vakolás, festés után azokat beépíteni. A nagy páratartalom és hőmérséklet-különbség okozta esetleges deformációkra a garancia nem vonatkozik. Beltéri ajtó szerkezeteink az MSZ EN 79:1992 szabályzata szerint az I. klíma kategóriába tartoznak. A termékek olyan helységek között alkalmazhatók, ahol a két helység klímaértékei az alábbi tartományon belül vannak: t=23 C, RL=30% és t=18 C, RL=50%

Kezelés, karbantartás:

Annak érdekében, hogy a nyílászáró szerkezet hosszú ideig kifogástalanul működjön, érdemes az alábbiakat betartani:

- a mozgó vasalatok csúszo alkatrészeit évenként vékony szilikon kenőanyaggal be kell kenni
- a fellazult csavarokat utána kell húzni
- légzáró tömítést szilikon olajjal kezelni

Garancia:

A vásárlástól számított 12 hónap, a fentiek betartása mellett.

A garancia megszűnik:

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés
- szakszerűtlen tárolás, beépítés, karbantartás elmulasztása
- nem megfelelő használatból eredő károsodás, szándékos rongálás esetén.

A garanciális hibák a vásárlás helyén vagy a JÉWÉ KFT-nél jelenthetők be.

A garanciális igény érvényesítéséhez szükséges a szállítói megfeleléségi nyilatkozat és a vásárlást igazoló számla bemutatása!